



LIS 135 et 162

Bétonnières Professionnelles


Conviennent pour usage continu, **LIS 135** et **LIS 162** sont construites avec la robustesse et la durabilité de nos bétonnières de capacité supérieure.

- Couronne et pignon remplaçables en fonte
- Palettisation optimisée de grandes quantités
- Châssis monobloc robuste
- Courroie *Poly-V* sans avoir besoin de régulation
- Peinture par cataphorèse, robuste et durable



	LIS 135	LIS 162
Volume de cuve	135 L	160 L
Capacité de malaxage	105 L	125 L
Moteur	Monophasé 230 V	Monophasé 230 V
Puissance absorbée	600 W	700 W
Dimensions	1,16 x 0,71 x 1,24 m	1,17 x 0,71 x 1,28 m
Poids	55 kg	62 kg
Vitesse de la cuve	23 tr/mn	23 rpm
Type Châssis	Monobloc, mécano-soudé	Monobloc, mécano-soudé
Roue	200 mm	250 mm
Protection électrique	IP44*	IP44*

*IP44 - contre les corps solides supérieurs à 1mm, pluie et les projections d'eau de toutes directions.
Toutes dimensions: longueur x largeur x hauteur.



Palette

LIS 135

Quantité: 6

Dimensions: 2,49 x 1,17 x 1,30 m


Bétonnières par camion: 130

LIS 162

Quantité: 6

Dimensions: 2,49 x 1,18 x 1,34 m

Bétonnières par camion: 130



Empilage

LIS 135

Quantité: 2

Dimensions: 1,16 x 0,71 x 2,15 m

Bétonnières par camion: 72

LIS 162

Quantité: 2

Dimensions: 1,17 x 0,71 x 2,20 m

Bétonnières par camion: 72