



Betoneiras Médias

Hormigoneras Medianas

LIS 150 | LIS 170 | LIS 180 | LIS 190 | LIS 210 | LIS 220



Descarga com redutor
Basculacion con reductor



Travão de atrito
Freno de atrito



Balde embutido
Cuba embutida



Interruptor de arranque e paragem
Botón de marcha y parada



Betoneiras Médias

Hormigoneras Medianas

LIS 150 | LIS 170 | LIS 180 | LIS 190 | LIS 210 | LIS 220

- **Balde fabricado em chapa de aço especial para estampagem profunda**
Cuba fabricado en chapa de acero especial para estampado profundo
- **Carreto em ferro fundido nodular com adição de cromo**
Piñón en acero fundido nodular con adición de cromo
- **Cremalheira em ferro fundido resistente ao desgaste**
Corona en acero fundido resistente al desgaste
- **Protecção do carreto**
Protección del piñón
- **Rolamentos auto-lubrificadas**
Rodamientos de engrase permanente
- **Empilhamento em duas unidades para melhor gestão do espaço**
Apiladas en 2 unidades para ahorrar espacio
- **Alguns modelos com redução na descarga**
Algunos modelos con reducción en la basculación
- **Motores eléctricos ou a gasolina**
Motores eléctricos y de gasolina
- **Protecção térmica com fusível integrado no motor eléctrico (excepto LIS 150/LIS 140)**
Protección térmica con fusible integrado en el motor eléctrico (excepto LIS 150/LIS 140)
- **Protecção da cremalheira como opção**
Protección de corona en opción



Modelo	LIS 150	LIS 170 (TA/TE)	LIS 180 (TA/TE)	LIS 190 (TA/TE/NB)	LIS 210 (TA/TE)	LIS 220
Capacidade do balde (l) / Capacidad de la cuba (l)	150	170	180	190	210	220
Capacidade de mistura (l) / Capacidad de la mezcla (l)	120	135	140	150	165	175
Produção (m ³ /h) / Producción (m ³ /h)	1,3:2,6	1,6:3,2	1,7:3,3	1,8:3,5	2,0:3,9	2,1:4,1
Nº de pás / Nº de palas	2	2	3	4	3	3
Travão / Freno	Encaixe / Encaje	Atrito / Atrito (TA) Encaixe / Encaje (TE)	Atrito / Atrito (TA) Encaixe / Encaje (TE)	Atrito / Atrito (TA) Encaixe / Encaje (TE)	Atrito / Atrito (TA) Encaixe / Encaje (TE)	Encaixe / Encaje
Chassis / Bastidor	Normal / Normal	Normal / Normal	Normal / Normal	Normal / Normal	Normal / Normal	Normal / Normal
Descarga / Basculación	Directa / Directa	Directa / Directa	Directa / Directa	Directa / Directa (TE) Redutor / Con reducción (NB)	Directa / Directa	Redutor / Con reducción
Potência do motor eléctrico (kw/CV)	0,37/0,5	0,37/0,5	0,55/0,75	0,55/0,75	0,75/1	0,75/1
Potencia motor eléctrico (kw/CV)		850				
Potência absorvida (w) / Potencia absorbida (w)	850	1,2	1150	1150	1350	1350
Gerador aconselhado (Kva)	1,2		1,6	1,6	1,95	1,95
Grupo electrogeno aconsejado (Kva)		82				
Peso c/ motor eléctrico (Kg)	75		87	93	108	110
Peso com motor eléctrico (Kg)		550				
Altura de descarga (mm) / Altura de la descarga (mm)	550	1400x720x1385	550	540	580	570
Dimensões (mm) / Dimensiones (mm)	1400x720x1315	Sim (2) / Si (2)	1400x720x1385	1400x800x1435	1570x830x1380	1600x830x1380
Empilhável / Apilable	Sim (2) / Si (2)		Sim (2) / Si (2)	Sim (2) / Si (2)	Sim (2) / Si (2)	Não / No

Opção: motor gasolina / Opción: motor gasolina

Distribuidor



Lisprene - Projectos Mecânicos e Fabris, S.A.
Estrada Nacional n.º 1, km 32 | 2580-491 CARREGADO | PORTUGAL
Tel.: +351 263 855 880 | Fax: +351 263 855 608
lisprene@lisprene.com | www.lisprene.com