



LIS 135 e 162

Betoneiras Profissionais


Próprias para uso contínuo, a **LIS 135** e a **LIS 162** são construídas com a robustez e a durabilidade das nossas betoneiras de maior capacidade.

- Cremalheira e carroto substituíveis em ferro fundido
- Paletização otimizada para grandes quantidades
- Chassis monobloco robusto
- Correia *Poly-V* sem necessidade de regulação
- Pintura por cataforese, resistente e durável



	LIS 135	LIS 162
Volume do balde	135 L	160 L
Capacidade de mistura	105 L	125 L
Motor	Monofásico 230 V	Monofásico 230 V
Potência absorvida	600 W	700 W
Dimensões	1,16 x 0,71 x 1,24 m	1,17 x 0,71 x 1,28 m
Peso	55 kg	62 kg
Rotações do balde	23 rpm	23 rpm
Chassis	Monobloco, soldado	Monobloco, soldado
Roda	200 mm	250 mm
Protecção eléctrica	IP44*	IP44*

**IP44 - contra corpos sólidos superiores a 1mm, chuva e salpicos de água em qualquer direcção.
Todas as medidas: comprimento x largura x altura.*



Palete

LIS 135
Quantidade: 6
Medidas: 2,49 x 1,17 x 1,30 m
Betoneiras por camião: 130

LIS 162
Quantidade: 6
Medidas: 2,49 x 1,18 x 1,34 m
Betoneiras por camião: 130



Empilhadas

LIS 135
Quantidade: 2
Medidas: 1,16 x 0,71 x 2,15 m
Betoneiras por camião: 72

LIS 162
Quantidade: 2
Medidas: 1,17 x 0,71 x 2,20 m
Betoneiras por camião: 72