



# Prumos Extensivos

## *Puntales Telescópicos*

DIÁMETROS 51 E 55 | DIÁMETROS 51 Y 55





## Prumos Extensivos

### Puntales Telescópicos

DIÁMETROS SI E 55 | DIAMETROS SI Y 55

- **Base e anilha estampadas**  
*Zapatasy arandela estampada*
- **Rosca macho executada por deformação a frio**  
*Rosca macho ejecutada por deformación a frío*
- **Bases com furo de 30mm para diversos acessórios**  
*Bases con agujero de 30mm para otros accesorios*
- **Travão diâmetro 14mm para maior segurança**  
*Freno de diámetro 14mm para mas seguridad*
- **Sobreposição mínima de 160mm no maior alongamento**  
*Sobre posición de 160mm en el máximo largo*
- **Interiores maiores que os exteriores, excepto no Z55**  
*Interiores mas largos que las exteriores con excepción del Z55*



Soporte para viga

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|               |                 | VALA    | JANELA  | LSI     | XSI     | BSI     | B55     | C55     | Y55     | Z55     |
|---------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Tubo Exterior | diam.x esp (mm) | 51x1,5  | 51x1,5  | 51x1,5  | 51x1,5  | 51x1,5  | 55x2    | 55x2    | 55x2    | 55x2    |
|               | comp./largo (m) | 0,50    | 0,75    | 1,50    | 1,50    | 1,76    | 1,76    | 1,86    | 2,00    | 3,00    |
| Tubo Interior | diam.x esp (mm) | 45x1,5  | 45x1,5  | 45x1,5  | 45x2    | 45x2    | 48x2    | 48x2    | 48x2    | 48x2    |
|               | comp./largo (m) | 0,64    | 0,82    | 1,64    | 1,64    | 2,00    | 2,00    | 2,12    | 2,18    | 2,18    |
|               | Min / Max (m)   | 0,6-1,0 | 0,8-1,4 | 1,7-3,0 | 1,7-3,0 | 2,0-3,6 | 2,0-3,6 | 2,1-3,8 | 2,2-4,0 | 3,0-5,0 |
|               | Peso (kg)       | 3,6     | 4,5     | 7,0     | 7,8     | 9,8     | 10,2    | 10,4    | 10,8    | 12,6    |

#### CARGAS DE DEFORMAÇÃO (KG)

|      | VALA | JANELA | LSI   | XSI   | BSI   | B55   | C55   | Y55   | Z55   |
|------|------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1,00 | 2500 |        |       |       |       |       |       |       |       |
| 1,40 |      | 2.500  |       |       |       |       |       |       |       |
| 2,30 |      |        | 2.340 | 2.570 | 2.620 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |       |
| 2,60 |      |        | 1.770 | 1.990 | 2.020 | 3.000 | 2.600 | 2.620 |       |
| 3,00 |      |        | 1.290 | 1.480 | 1.500 | 2.200 | 1.920 | 1.930 | 2.000 |
| 3,60 |      |        |       |       | 1.020 | 1.470 | 1.310 | 1.320 | 1.380 |
| 3,80 |      |        |       |       |       |       | 1.150 | 1.180 | 1.230 |
| 4,00 |      |        |       |       |       |       |       | 1.060 | 1.100 |
| 5,00 |      |        |       |       |       |       |       |       | 690   |



A Equipa de Confiança

Distribuidor